

Özel Ödeme Avantajlarıyla Ayrıcalığı Yakala

Model		RN1104-1	RN1304-1
Parametre	Birim	Değerler/Özellikler	
Motor			
Marka/Model	/	SDEC SC4H115.9G5E	SDEC SC4H135.9G5E
Motor tipi	/	Sıralı, dört zamanlı, turboşarjlı ve intercooler	
Nominal Güç	hp	115	135
Maksimum Tork Hızı	rpm	1300-1600	1300-1600
Maksimum Tork	N·m	495	560
Tork Rezervi	%	57	43
Yakıt deposu kapasitesi	L	200	200
Silindir sayısı/hacim	ml	4 / 4.544	4 / 4.544
Emme Yöntemi	/	Turboşarjlı ve ara soğutmalı	
Emisyon standartları	/	Euro V	
Hava filtresi	/	Dahili kuru filtre	
Yakıt sistemi	/	Elektronik kontrollü common rail	
Dizel Filtrasyon Aşamaları	/	İki kademeli	
Soğutma Yöntemi	/	Su soğutma	



Model		RK754-1
Parametre	Birim	Değerler/Özellikler
Motor		
Model	/	YCF3675-S580
Motor tipi	/	Dikey, direkt enjeksiyonlu, dört zamanlı
Nominal Güç	hp	81
Yakıt deposu	L	130
Silindir sayısı / hacim	ml	4 / 3.621
Emme yöntemi	/	Turboşarjlı ve ara soğutmalı
Emisyon standardı	/	Euro V
Hava filtresi	/	Dahili Kuru Filtre
Yakıt sistemi	/	Elektronik kontrollü common rail
Dizel Filtrasyon Aşamalar	/	İki kademeli
Soğutma Yöntemi	/	Su soğutmalı

Model		PL1604
Parametre	Birim	Değerler/Özellikler
Motor		
Model	/	YCA07165-E500
Motor tipi	/	Dikey, direkt enjeksiyonlu, dört zamanlı
Nominal Güç	hp	165
Yakıt deposu	L	375
Silindir sayısı / hacim	ml	6 / 6,871
Emme yöntemi	/	Turboşarjlı ve ara soğutmalı
Emisyon standardı	/	Euro V
Hava filtresi	/	Dahili Kuru Filtre
Yakıt sistemi	/	Elektronik kontrollü common rail
Dizel Filtrasyon Aşamalar	/	3. seviye
Soğutma Yöntemi	/	Su soğutmalı





Model		PG2004
Parametre	Birim	Değerler/Özellikler
Motor		
Model	/	YCA07220-S500
Motor tipi	/	Yüksek basınçlı common rail
Nominal Güç	hp	220
Yakıt deposu	L	375
Silindir sayısı / hacim	ml	6 / 6,871
Emme yöntemi	/	Turboşarjlı
Emisyon standardı	/	Euro V
Hava filtresi	/	Harici Kuru Filtre
Yakıt sistemi	/	Bosch
Dizel Filtrasyon Aşamalar	/	3. seviye
Soğutma Yöntemi	/	Su soğutmalı

Model		DV3504
Parametre	Birim	Değerler/Özellikler
Motor		
Model	/	YCK09 400-S300
Motor tipi	/	Yüksek basınçlı common rail
Nominal Güç	hp	400
Yakıt deposu	L	650
Silindir sayısı / hacim	ml	6 silindir/9410 cc
Emme yöntemi	/	Turboşarjlı ve ara soğutmalı
Emisyon standardı	/	Euro 3A
Hava filtresi	/	Dahili kuru filtre
Yakıt sistemi: Kombine	/	Bosch Yüksek Basınçlı Ortak Raylı Sistem
Dizel Filtrasyon Aşamalar	/	3. seviye
Soğutma Yöntemi	/	Su soğutmalı, Hava-Ara Soğutma





